

WD PÁSY pro dřevařský průmysl

Reko s.r.o. nabízí speciální pásy pro dřevařský průmysl, pro brusné, hoblíkové, kartáčové, hladící a další podobné stroje v tomto oboru.

Pásy mají dvě až tři vrstvy polyesterové tkaniny a silnou třecí vrstvu z gumy.

Pásy jsou vyráběny i v různých tvrdostech a s různým designem (strukturou) povrchu pro široké použití:

LP: oválky 25 x 5 mm - vyšší koeficient tření, pro lakované a leštěné kvádry.

K 10: čtverce 10 x 10 mm - standard pro optimální broušení a odtřískování.

K 15: čtverce 15 x 15 mm - standard pro stroje s vakuovým provozem.

R 20: kosočtverce 20 x 20 mm - pro zvláštní případy i vakuové provozy.

Standardní výrobní program:

Označení	Vrstvy	Tvrдост	Tloušťka	Max. zátěž	Min. ϕ bubnu	Výrobní šíře
	Počet	ShA	mm	N/mm	mm	mm
WD 2060 LP 25	2	60	8-9	18	100	1100
WD 2060 K 10	2	60	8-9	18	100	1100
WD 2070 LP 25	2	70	8-9	18	100	900/1100
WD 2070 K 10	2	70	8-9	18	100	900/1100
WD 3060 LP 25	3	60	10	24	120	1100/1400
WD 3060 K 10	3	60	10	24	120	1100/1400
WD 3060 R 20	3	60	10	24	120	1100/1400
WD 3070 hladký	3	70	10	24	120	1100/1400
WD 3070 K 10	3	70	10	24	120	1100/1400

Zvláštní výrobní technologií je docíleno perfektního stejnoměrného povrchu nekonečného pásu. Vynikající vlastnosti a vysoká evropská kvalita materiálu jsou základem pro úspěch těchto pásů na trhu. Poskytneme Vám další informace na základě konkrétní poptávky, včetně dalších možností a materiálů.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: