

Elevátorové a zemědělské pásy

Nabízíme dopravní a elevátorové pásy české výroby ve vysoké kvalitě.

SORTIMENT:

2 T 16 V3 - V3	2 vložkový pás	povolené namáhání	16 N/mm
3 T 24 V3 - V3	3 vložkový pás	povolené namáhání	24 N/mm
4 T 32 V3 - V3	4 vložkový pás	povolené namáhání	32 N/mm
5 T 40 V3 - V3	5 vložkový pás	povolené namáhání	40 N/mm
6 T 48 V3 - V3	6 vložkový pás	povolené namáhání	48 N/mm

Při těchto hodnotách namáhání vykazují pásy maximální prodloužení o 1,5 % - tyto hodnoty plně odpovídají nebo i překračují hodnoty zahraničních elevátorových pásů.

KONSTRUKCE:

Pásy jsou tvořeny 2-6 vrstvami PES vysokopevnostního kordu nánosovaného PVC, které jsou tepelně sduženy.

VLASTNOSTI:

Antistatika	ANO	Tepelná odolnost	-10 °C +80 °C
Odolnost vůči olejům a běžným chemikáliím	ANO	Tvrdost	70 ShA

ROZMĚRY:

Délka maximálně 105 m (role), šíře maximálně 1400 mm (role). Rozměry lze upravit na konkrétní požadavky zákazníků (šířka i délka).

TERMÍNY:

Termíny dodávek jsou dle požadavků velmi pružné díky české výrobě.

SLUŽBY:

Poradenské služby, servis, spojování pásů, opravy, prodej spojovacích materiálů.

Odbyt:	podzimek@reko-sro.cz	tel. 491 840 018	mob: 736 752 175
	holecek@reko-sro.cz	tel. 491 840 019	Fax: 491 840 021
Technik:	kostal@reko-sro.cz	tel. 491 840 025	mob: 731 495 292
	kotynek@reko-sro.cz	tel. 491 840 015	mob: 775 939 134
Vedení:	navratilova@reko-sro.cz	tel. 491 840 012	mob: 739 036 036

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: