



Gumové dopravní pásy

GUMOVÉ PÁSY PODLE DRUHU GUMOVÝCH KRYCÍCH VRSTEV

Oděruvzdorné pásy

Typ NL	Oděruvzdorné pásy.
Typ Y	Oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá DIN 22102.
Typ ML	Pásy s velkou odolností proti oděru.
Typ X	Pásy s mimořádnou odolností proti oděru, jakost odpovídá DIN 22102.
Typ W	Pásy odolnější proti oděru než typ X, jakost odpovídá DIN 22102.
Typ N 17	Pásy velmi odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490.
Typ M 24	Pásy mimořádně odolné proti oděru, jakost odpovídá BS (British Standard) 490.
Grade 2	Oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá normě RMA (USA).
Grade 1	Vysoce oděruvzdorné pásy, jakost odpovídá požadavkům RMA (USA).

Poznámka:

Všechny uvedené pásy jsou použitelné k přepravě materiálu o maximální teplotě 80 °C, při vnější teplotě od -25 °C do 60 °C. Všechny typy krycích vrstev jsou antistatické.

Samozhášecí pásy pro doly

Typ S	Samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou nebo bez ní pro použití v dolech.
Typ K	Samozhášecí a antistatické pásy s ochrannou krycí vrstvou určené pro doly.

Pásy odolné proti vysokým teplotám

Typ T1	Tepluvzdorné pásy. Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100 °C, krátkodobě až do 120 °C, pro vnější teploty od -25 °C do 60 °C.
Typ T2	Tepluvzodorné pásy. Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 125 °C, krátkodobě až do 150 °C, pro vnější teploty od -25 °C do 60 °C.
Typ T3	Tepluvzdorné pásy. Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 150 °C, krátkodobě až do 180 °C, pro vnější teploty od -25 °C do 60 °C.

Pásy částečně odolné proti olejům, tukům a zvýšené teplotě

Typ T	Teplotně odolné pásy. Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100 °C, částečně odolné vůči olejům a tukům. Vnější teplota od -20 °C do 60 °C.
--------------	--

Pásy odolné vůči olejům a tukům

Typ MOR	Středně odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teploty dopravovaného materiálu do 60 °C. Vnější teplota od -20 °C do 60 °C.
Typ OR	Odolný vůči olejům a tukům. Přípustný pro teplotu dopravovaného materiálu do max. 60 °C, vnější teplota od -15 °C do 60 °C.

Další informace Vám rádi poskytneme na základě konkrétní poptávky, včetně zvláštních typů, standardních rozměrů, vybavení pásů, vzorování atd.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Reko s.r.o., Husova 249, 551 01 Jaroměř, tel: 491 840 018-19, fax: 491 840 021, mail: podzimek@reko-sro.cz