



**REKO s.r.o., Husova 123, 551 01 Jaroměř**

**www.reko-sro.cz**

info@reko-sro.cz

mobil: 736 752 175, 727 928 025

tel.: 491 840 018

## **Dopravní pásy - úplný sortiment**

Do všech druhů výroby - kovovýroba, zemědělství, potravinářství (včetně atestů), dřevařský i dřezpracující průmysl, papírenský, chemický a ostatní průmysl a služby, kde se používají dopravníky.

**Pevnostní vložka:** Polyester (1-3 vrstvy).

**Pracovní plochy:** PVC, PUR, silikon, guma, plst', PTFE (teflon) včetně pásů pro přímý styk s potravinami (atest).

**Rozměry:** Délka dle požadavku, šíře do 3000 mm (po dohodě i více).

**Vybavení:** Podélné vodící profily, příčné profily, boční vlnovce, různé dezény povrchu. Zesílení okrajů, nýty, pásy do zatáčky, oka atd.

**Spoje:** Naprsty, přeložené, klínové broušené, schůdkové, lepené, pianové. Mechanické sponky kov i plast.

## **Elevátorové pásy**

Tvořeny 2 až 6 vrstvami PES vysokopevnostního kordu nánosovaného PVC. Jsou antistatické, odolné vůči olejům a chemikáliím. Od -10 °C do + 80 °C.

## **Ploché hnací vrstvené řemeny**

**Pevnostní vložka:** PA folie, PES.

**Třecí plochy:** Guma, PUR, PA, useň.

**Rozměry:** Délka podle požadavku, šíře do 500 mm.

## **Ploché hnací řemeny do hydroelektráren**

Mnohaleté zkušenosti v oboru, vysoké výkony, spolehlivost, dlouhá životnost.

## **Skloteflonové pásy a tkaniny**

Oboustranně nanesený PTFE, možno dodat i samolepící verzi a síťové materiály.

**Tloušťka:** 0,07 - 0,38 mm.

## **Ozubené řemeny**

Široká škála různých typů ozubených řemenů vyráběných z gumy i polyuretanu, které jsou vyztužené ocelovým, aramidovým nebo kevlarovým kordem. Dostupné v metráži i jako nekonečné Poly V řemeny (klínové drážky). Možnost dodání včetně řemenic.

## **Ochranné měchy roztažné**

**Materiál:** Z chromočiněné usně, plastů (harmoniky, prachovky) kulaté, hranaté, kuželovité - včetně výztuh a přírub, rámečků, možnost impregnace.

## **Třecí obložení frikčních lisů**

**Materiál:** Chromočiněná useň s pevnostní polyamidovou nebo kevlarovou vložkou.

**Rozměry:** Standardně dodávané v průměrech 600 až 3000 mm.

## **Ostatní sortiment**

PUR kulaté šňůry o průměru 2 až 15 mm, těsnící usňové manžety miskové, dvojité, střechové, kloboučkové, lepidla, sponky, korečky - plastové, svařované, ocelové.

**Poskytujeme servis, opravy, montáže 24 hod. včetně víkendů**

**VOLEJTE: 605 918 975**



# Elevátorové a zemědělské pásy

Nabízíme dopravní a elevátorové pásy české výroby ve vysoké kvalitě. Velmi odolné, dlouhá životnost, vhodné pro sušičky, sila, mícháreny krmiv a další provozy.

## **SORTIMENT:**

3 T 24 V3 - V3	3 vložkový pás	povolené namáhání	24 N/mm	tloušťka 4,5 mm
4 T 32 V3 - V3	4 vložkový pás	povolené namáhání	32 N/mm	tloušťka 6,0 mm
5 T 40 V3 - V3	5 vložkový pás	povolené namáhání	40 N/mm	tloušťka 7,5 mm
6 T 48 V3 - V3	6 vložkový pás	povolené namáhání	48 N/mm	tloušťka 9,0 mm

Při těchto hodnotách namáhání vykazují pásy maximální prodloužení o 1,5 % - tyto hodnoty plně odpovídají nebo i překračují hodnoty zahraničních elevátorových pásů.

## **KONSTRUKCE:**

Pásy jsou tvořeny 3-6 vrstvami PES vysokopevnostního kordu nánosovaného PVC, které jsou tepelně sružené.

## **VLASTNOSTI:**

Antistatika	ANO	Tepelná odolnost	-10 °C +80 °C
Odolnost vůči olejům a běžným chemikáliím	ANO	Tvrdost	70 ShA

## **ROZMĚRY:**

Délka maximálně 105 m (role), šířka maximálně 1400 mm (role). Rozměry lze upravit na konkrétní požadavky zákazníků (šířka i délka).

## **TERMÍNY:**

Termíny dodávek jsou dle požadavků velmi pružné díky české výrobě - kontaktujte nás !

## **CENY:**

Bezkonkurenční ceny české výroby! Výrazné množství slevy. Možnost konsignačních skladů.

## **SLUŽBY:**

Poradenské služby, servis, spojování pásů, opravy, prodej spojovacích materiálů. Vybavení pásů - korečky plastové, svařované, ocelové.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

**REKO s.r.o.**, Husova 123, 551 01 Jaroměř  
e-mail: [info@reko-sro.cz](mailto:info@reko-sro.cz)  
[www.reko-sro.cz](http://www.reko-sro.cz)

tel: 491 840011-19  
fax: 491 840021

DIČ: CZ44499850  
IČ: 44499850