



TACWELD - teflon pro výrobu plastových oken a dveří

Reko s.r.o. nabízí speciálně vyvinutý materiál pro průmysl plastových oken a dveří .
Používá se jako separační vrstva svařovací strojů, kde se využívá jeho dokonalých vlastností.

Antiadhezivní povrch

Teplotní odolnost: od - 73 °C do + 260 °C, krátkodobě až 300 °C

Vynikající kluznost

Pevnost v tahu : 1500 N/5 cm

Nehořlavost

Odolnost proti louchům a kyselinám

Mrazuvzdornost

Jednoduché čištění

Použitelný oboustranně

Dlouhá životnost

Snadná montáž

Vysoká efektivita

Úspora nákladů

Reko s.r.o. nabízí tento vynikající materiál jako metráž v rolích (obvyklá šíře 1000 mm) nebo jako výřezy, případně hotové návleky (rukávce), které zhotoví dle konkrétních požadavků zákazníka.

TACWELD nabízí Reko s.r.o. v dvojím provedení - v normální a v samolepící verzi, se silikonovým lepidlem.

TACWLED 69 a prémiový produkt TACWELD 69 BLUE nabízí za příznivé ceny. Při odběru v celých rolích (30 m x 1000 mm) poskytuje REKO s.r.o. výrazné slevy.

Další informace Vám rádi poskytneme na základě konkrétní poptávky, včetně dalších typů skloteflonových tkanin a dalších možností použití těchto materiálů.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

Reko s.r.o., Husova 123, 551 01 Jaroměř, tel: 491 840 018-19, fax: 491 840 021, mail: info@reko-sro.cz